

TORUM 765/RT-495 európai kivitel

Alapkitelti felszereltség

Standard felszereltség

Torum 765/RT 495 az alapfelszereltség nem tartalmazza a vágóasztalt, vágóasztal szállítókoszt és kalászemelőket

Motor

Cummins QSX 12.2 (Stage IVf), L6 soros 6 hengeres,
Névl. telj: 383 kW /520 LE @ 1.900 1/min
Hengerűrtartalom: 11.9 lit.
Üzemanyag tartály: 850 lit. 113 lit. AdBlue
Üzemanyag felhasználás kijelző rendszer

Power Stream vágóasztal

Elektrohidraulikus felszínkövetés (CFS)
Vágási magasság beállítása
Schumacher kasza
Schumacher bolygóműves hajtómű
Bedobóujjak a behordó csiga teljes hosszában
Automatikus sebesség szinkronizálás a haladási és motollasebesség közt
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung

Ferdefelhordó

4 hengeres ferdefelhordó, az egymásutáni hengerek átmérője csökken, sebességük nő
Emelőerő: 3,900 kg,
Hidraulikus visszajáratás a kabinból
Hidraulikus gyorscsatlakozó kuplung
Kőfogó

Cséplés és leválasztás

Advanced Rotor System ARS
Rotor, Ø 762 mm, rotor hosszúság: 3,200 mm
Fordulat: 250-1,000 1/min
360° leválasztási felület 3 cséplőponttal
Kosár fordulatszám: 8 1/min
Független utócséplő

Tisztítás

2 lépcsős rostarendszer
Tisztító felület: 5,2 m²
Elektronikus rostaállítás a fülkéből
2 szekciós turbo szelelő ventilátor

Magtartály

Térfogat: 12,000 lit.
Ürítési sebesség: 105 l/s
Független ürítőrendszer
Ürítési magasság: 5,7m
Hidraulikus magtartály-fenek vibrálás

Kabin

Comfort II fülke panorama üvegezéssel
Állítható légrugózású vezető ülés
Pótülés
Hűtőrekesz
Rádió előkészítés
Ablaktörlő
12 V-os szivargyújtó
Adviser III visszajelző rendszer
10" színes érintőképernyő
Kartámlába integrált kezelőszervek
16 funkciós "Joystick"

Elektromos rendszer

Névleges feszültség 12/24V
Munkalámpák száma 10db, 2-kiegészítő lámpa,
4- also 4-felső konzolos lámpa, 2-burkolat alatti
és 1-rosta világító belső lámpa.

Alváz

Hidrosztatikus meghajtás HI Power hidromotor 130 cm³ /165cm³
3 fokozatú mechanikus váltó
Sebesség: 0-25 km/h
Félautomata pótkocsi vonóhorog
Front HD tengely az ikerkerékhez, vagy a 762 mm-es gumivehederhez (3,5 m szélesség)

Gumizás

Mellső kerekek 900/60 R 32 (Miras/Conti)
Hátsó kerekek 500/70R24 (Miras/Conti) vagy, (3,5m szélességgel)
Mellső kerekek 680/80 R 32 (Mitas)
Hátsó kerekek 500/70R24 (Mitas)

Szalma kezelés

Integrált szalma és pelyva terítő
Pengék száma: 76 db
Fordulatszám:
1,800 1/min kapásoknál vagy
3,400 1/min gabonáknál
Elektronikus terítési szélesség állítás

Egyéb

Kompresszor 110 literes tartállyal
5 literes víztartály
Karbantartási matricák

Méret és tömeg

Hosszúság 8,931 mm,
Sélesség: 3,677 mm,
Magasság: 3,950 mm
Tömeg 16,350 kg (vágóasztal és üzemanyag nélkül)

Garancia:

2 év vagy 600 üzemóra