

RSM 161 (E) európai kivitel

Alapkitívleti felszereltség

Standard felszereltség

RSM 161 az alapfelszereltség nem tartalmazza a vágóasztalt, vágóasztal szállítókocsit és kalászemelőket

Motor

Cummins QSL 9 (Stage IVf), L6 soros 6 hengeres
Névl. telj: 279kW /380 le @ 2,100 1/min,
Hengerűrtartalom: 9 liter
Üzemanyag tartály: 1050 liter
Üzemanyag felhasználás kijelző rendszer

Power Stream II vágóasztal

Elektrohidraulikus magasság érzékelés (HSS)
Vágási magasság beállítás
Schumacher kasza
Schumacher bolygóműves hajtómű
Bedobóujjak a behordó csiga teljes hosszában
Automatikus sebesség szinkronizálás a haladási és motollasebesség közt

Ferdefelhordó

Emelőkapacitás: 4500 kg
Láncos ferdefelhordó
Gyorstó henger a ferdefelhordó végén
Visszajáratás a fülkéből kapcsolható
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung
Vágóasztal szögbeállítás

Cséplőmű

TETRA Processor rendszer
Cséplődob 10 verőléccel, Ø 800mm,
Szélesség 1,650 mm,
Dobfordulat: 300-920 1/min
Nincs szükség reduktorra
Leválasztó dob, Ø 750mm,
Leválasztó felület: 3,3 m²
Szélesség: 1630mm
Variátor a dobfordulat szabályozásához
Elektrohidraulikus kosárhézag állítás
Jam Control
Független utócséplő

Leválasztás

6 szalmarázó láda
Hosszúság: 3,515mm
Felület: 6,1m²

Tisztító rendszer

OptiFlow 2 lépcsős rostarendszer
Rostafelület: 7,1m²
Elektronikus rostaállítás a fülkéből
6 szekciós szelelő
Könnyen kiszerezhető rosta
Könnyen kiszerezhető rázóasztal

Magtartály

Kapacitás: 10.500 liter
Üritési sebesség: 115 l/s
Független működés
Üritési magasság: 5,05
Hidraulikus magtartály-fenek vibrálás

Cab

Luxury Cab panorámaüveggel
Légrugós vezetőlülés
Pótülés
Hűtőrekesz
Sztereo hangrendszer
Ablaktörlő
12V-os szivargyújtó

Adviser III információs rendszer Rus/Hun/De
10" színes érintőkijelző
Kartámlába integrált kezelőszervek
16 funkció "Joystick"
Elektromos fűthető tükrök

Elektromos rendszer

Névleges feszültség 12/24V
Világítás: 8 első munkalámpa, 8 kiegészítő lámpa, 2 oldallámpa, 2- also 2-felső konzolos lámpa, 4 hátsó munkalámpa, 1 üritőcsigán elhelyezett munkalámpa
2.8kW generátor

Hajtómű

Hidrosztatikus hajtás
3 fokozatú hajtómű elektrohidraulikus kapcsolással
Sebesség: 0-30 km/h
Félautomata vonóhorog

Gumizás

Mellső kerekek 800/70 R 32
Hátsó kerekek 500/70R24
vagy,
Mellső kerekek 680/85 R 32
Hátsó kerekek 500/70R24

Szalma és pelyva kezelés

Fülkéből kapcsolható szecskázó
Pengék száma: 64
Fordulatszám:
1,800 1/min kapásoknál vagy
3,400 1/min gabonáknál
Hidraulikus meghajtású pelyvaterítő

Egyéb

Kompresszor 110 literes tartállyal
5 literes víztartály

Méreték és tömeg

Hosszúság: 9,876mm,
Szélesség: 3,675mm (4,048mm a tükrök közt),
Magasság: 4,000mm
Tömeg 16,500±300kg (vágóasztal és üzemanyag nélkül)

Garancia

2 év vagy 600 üzemóra