

TORUM 770 európai kivitel

Alapkitel felszereltség

Standard felszereltség

Torum 770 az alapfelszereltség nem tartalmazza a vágóasztalt, vágóasztal szállítókocsit és kalászemelőket

Motor

Cummins QSG 12,2 (Stage IV-Tier 4f), soros 6 hengeres,
Névl. telj: 383 kW /520 LE @ 1.900 1/min
Hengerűrtartalom. 11.8 lit.
Üzemanyag tartály: 850 lit. 113 lit. DEF/AdBlue
Üzemanyag felhasználás kijelző rendszer

Power Stream vágóasztal

Elektrohidraulikus felszínkövetés (HSS)
Vágási magasság beállítása
Schumacher kasza
Schumacher bolygóműves hajtómű
Bedobóujjak a csiga teljes hosszában
Automatikus sebesség szinkronizálás a haladási és motollasebesség közt
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung

Ferdefelhordó

Láncos ferdefelhoró lécekkal
Emelőerő: 4.200 kg,
Hidraulikus visszajáratás a kabinból
Vágóasztalszög állítás
Hidraulikus gyorscsatlakozó kuplung
Nagy teljesítményű tengelykapcsoló
Kőfogó

Cséplés és leválasztás

Advanced Rotor System ARS
Rotor, Ø 762 mm, rotor hosszúság: 3,200 mm
Fordulat: 250-1,000 1/min
360° leválasztási felület 8 cséplőléccel (3 cséplő ponttal)
Kosár fordulatszáma: 8 1/min
Független utócséplő
Mag elevátor telj. 100 t/ó

Tisztítás

2 lépcsős rostarendszer
Tisztító felület: 5,2 m²
Elektronikus rostaállítás a fülkéből
2 szekciós szelelő ventilátor

Magtartály

Térfogat: 12,000 lit.
Üritési sebesség: 120 l/s
Független ürítőrendszer
Üritési magasság: 5,7m
Hidraulikus magtartály-fenek rázóberendezés, hidropulsátor

Kabin

Luxury fülke panorama üvegezéssel
Állítható légrugózású vezető ülés
Pótülés
Hűtőrekesz
Rádió előkészítés, Stereo audio system
Ablaktörölő / mosó berendezés
12 V-os szivargyújtó

Adviser III visszajelző rendszer
10" színes érintőképernyő
Kartámlába integrált kezelőszervek
16 funkciós "Joystick"
Elektromos tükör állítás és fűtés

Elektromos rendszer

Névleges feszültség 12/24V
Munkalámpák száma 8 db elől, 8 db kiegészítő lámpa, 2 oldallámpa, 2 alsó/felső munkalámpa, 4 szalmaszecskázó lámpa, 1 ürítőcsiga lámpa,
Generátor 2,4 kW

Alváz

Hidrosztatikus hajtás, nagyteljesítményű rendszer, hidromotor/szivattyú 130 cm³ / 165 cm³
3 fokozatú mechanikus sebességváltó, nyomógomb kapcsolással
Sebesség: 0-25 km/h
Félautomata pótkocsi vonóhorog
Gumizás: 680/80R32 / 500/70R24 (3,5m)
Gumizás: 900/60R32 / 500/70R24 (3,85m)
Gumiheveder 610/762 (szélesség 3,5 m a 610-es hevederrel) opció

Szalma kezelés

Integrált szalma és pelyva terítő, (rendképzés/terítés)
Pengék száma: 76 db
Fordulatszám:
1,800 1/min kapásoknál vagy
3,400 1/min gabonáknál
Elektromos terítési szélesség állítás

Egyéb

Kompresszor 110 literes tartállyal, és levegő gyorscsatlakozókkal
5 literes víztartály
Karbantartási matricák
Bal oldali szervizlétra

Méret és tömeg

Hosszúság 8,931 mm,
Sélesség: 3,677 mm,
Magasság: 3,950 mm
Tömeg 16,350 kg (vágóasztal és üzemanyag nélkül)

Garancia:

2 év vagy 600 üzemóra